



8 427429 142289 &gt;

## Boquerel automático FAHER con contador electrónico digital 60 l/m

Referencia: BOFG-2CE  
EAN-13: 8427429142289  
Marca: FAHER

- Boquerel automático con contador electrónico para uso propio / instalaciones privadas.
- Medición indicativa, no apta para transacciones comerciales ni venta a terceros.
- Compatible con gasóleo, caudal hasta 60 L/min.
- Fabricado conforme a EN 13012 (no sujeta a metrología legal / MID).
- Corte automático, display digital y alimentación por pilas AAA.

### Descripción general

Boquerel automático FAHER para suministro de combustibles líquidos equipado con caudalímetro electrónico integrado. Diseñado para uso interno, privado o controlado, en instalaciones propias, flotas, maquinaria, depósitos móviles o equipos no destinados a la venta directa al público.

Con unión giratoria H 1"

Conexión Ø 20 mm.

Contador electrónico integrado

Visualización de volumen suministrado y caudal

Memoria de último repostaje y total acumulado

Selección de unidades de medida (L / GAL / PT / QT)

Alimentación mediante pilas AAA 1,5 V (incluidas)

Diseño robusto para uso técnico

No se puede utilizar por gravedad ni se debe utilizar con gasolina.

### Recomendaciones de uso:

Uso exclusivo en **instalaciones privadas o de uso propio**.

No utilizar para **venta de combustible a terceros** ni en estaciones de servicio abiertas al público.

Operación únicamente por **personal autorizado y formado**.

Tras el repostaje, mantener el boquerel en posición de drenaje **15–20 segundos** para evitar goteos.

No desmontar ni manipular el equipo bajo presión.

### Recomendaciones de mantenimiento:

No requiere lubricación interna.

Revisar periódicamente la **estanqueidad y sensibilidad** de la válvula principal.

Sustituir las pilas cuando el indicador de batería lo indique.

Realizar inspecciones visuales regulares del conjunto boquerel–manguera–raremos.

Cualquier intervención técnica debe ser realizada por **personal cualificado**.

### Sectores industriales de aplicación:

Flotas de transporte (vehículos propios)

Agricultura y ganadería

Construcción y obra pública

Industria y logística

Maquinaria industrial y grupos electrógenos

Depósitos móviles y cisternas privadas

**Características**

Longitud total (mm)	360
Altura total (desde la boquilla hasta la parte superior del cuerpo) (mm)	240
Altura del cuerpo (mm)	150
Longitud de la boquilla (mm)	172
Anchura máxima (vista superior) (mm)	55
Presión de trabajo	2 bar
Caudal máximo	60 L/min
Temperatura de trabajo	-10 °C a +60 °C
Ø Boquilla exterior (mm)	24,2
Precisión	±1 %
Combustibles compatibles	Gasóleo
Display principal	5 dígitos (0,01 – 999,99)
Display secundario	7 dígitos (hasta 9.999.999)
Alimentación	2 x pilas AAA 1,5 V

**Certificaciones**

Garantía	3 años
Certificación	EN 13012 (pistolas automáticas de combustible)

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,71
Presentación	CAJA