

8 427429 141329 >

Contador digital FAHER de Urea-AdBlue y agua 120 L/m

Referencia: PF-70
EAN-13: 8427429141329
Marca: FAHER

- **Precisión:** Dado que el contador es digital, puede ofrecer lecturas más precisas que los contadores analógicos, asegurando así que las medidas sean consistentes y confiables.
- **Facilidad de Lectura:** La pantalla digital muestra claramente la cantidad de líquido que ha pasado por el dispositivo, eliminando las conjeturas y proporcionando una interpretación directa.
- **Optimización de Recursos:** Al conocer con precisión la cantidad de Urea-AdBlue o agua utilizada, el usuario puede controlar y optimizar el consumo, evitando gastos innecesarios.
- **Mantenimiento Proactivo:** Al tener un control exacto del uso de estos líquidos, los usuarios pueden anticiparse a necesidades de reabastecimiento o detectar anomalías en el sistema que requieran atención.

Descripción general

Un contador display digital para Urea-AdBlue y agua es un dispositivo electrónico diseñado para medir y mostrar digitalmente la cantidad de Urea-AdBlue y/o agua que pasa a través de él.
Estos dispositivos son comúnmente utilizados en sistemas donde es crucial controlar o monitorear el flujo de estos líquidos, como en vehículos diésel que requieren AdBlue para reducir las emisiones de NOx o en sistemas de purificación de agua.

Mecanismo: Turbina
Caudal min/máx: De 5 a 120 l/min.
Presión máxima de utilización: 10 Bar
Temperatura de funcionamiento: -20º +70 ºC
Precisión: ± 1%
Indicador parcial: Máx. 99999 l
Indicador totalizador: Máx. 999999 l
Conexiones entrada-salida: M 1” G - M 1” G (BSP)
Dimensiones: 100 x 75 x 54 mm

Recomendaciones de uso

Asegúrese de instalar el contador en un lugar accesible para su lectura y mantenimiento, pero protegido de condiciones extremas.
Evite someter el contador a golpes o caídas, ya que esto podría dañar el mecanismo interno y la pantalla.
Utilice siempre el contador en el rango especificado por el fabricante para asegurar su correcto funcionamiento y precisión.
Asegúrese de que el líquido que pasa por el contador esté libre de impurezas o partículas sólidas que puedan obstruir o dañar el dispositivo.
Evite exponer el contador a líquidos o gases corrosivos que no sean Urea-AdBlue o agua, ya que esto puede dañar los componentes internos.

Recomendaciones de mantenimiento

Realice chequeos periódicos para asegurarse de que el contador esté funcionando correctamente y no muestre señales de desgaste o daño.
Limpie la pantalla y los componentes externos con un paño suave y seco para evitar la acumulación de polvo o residuos.
En caso de fallos o lecturas inexactas, consulte con un técnico especializado o el fabricante antes de intentar

cualquier reparación.

Sectores industriales de aplicación
Automoción
Agricultura
Industria química
Gestión de aguas y saneamiento
Energía y combustibles
Transporte y logística
Manufactura y producción

Características

l/min	120
Salida	Vertical

Dimensiones

Largo artículo (cm)	10.5
Ancho artículo (cm)	7.5
Alto artículo (cm)	5.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	BLISTER

Enlaces

pdf	DECLARACIÓN CE