







Referencia: CRFA-14 EAN-13: 8427429552071

Marca: FAHER

D Diámetro (en mm): 12

Rosca: 1/2 GAS





- Aumento de la eficiencia: Al facilitar el cambio rápido de herramientas y evitar pérdidas de aire, este conector contribuve a una operación más eficiente y un rendimiento mejorado en las tareas industriales.
- Mejora de la seguridad: Al garantizar una conexión segura y estable, reduce el riesgo de accidentes asociados con el uso de herramientas neumáticas, protegiendo así la integridad física del operario.





## Descripción general

El conector rosca hembra para enchufe rápido de aire comprimido es un dispositivo utilizado en sistemas de suministro de aire comprimido en aplicaciones industriales.

Su función principal es permitir una conexión rápida y segura entre las herramientas neumáticas y las líneas de aire, facilitando así el flujo de aire necesario para el funcionamiento eficiente de equipos y maquinaria neumática.

#### Recomendaciones de uso:

Antes de conectar el enchufe rápido, asegúrese de que la herramienta neumática esté apagada y que no haya presión en la línea de aire.

Inspeccione regularmente el conector y reemplace cualquier componente desgastado o dañado para garantizar un funcionamiento óptimo.

Evite utilizar el conector en aplicaciones para las que no está diseñado, ya que esto puede ocasionar daños al equipo o resultar en un rendimiento insatisfactorio.

Limpie el conector y la herramienta neumática de forma adecuada para evitar la acumulación de suciedad o residuos que puedan afectar su funcionamiento.

Almacene el conector en un lugar seco y limpio cuando no esté en uso, protegiéndolo de elementos corrosivos o contaminantes.

#### Recomendaciones de mantenimiento:

Lubrique periódicamente el conector con un aceite adecuado para mantener su funcionamiento suave y evitar el desgaste prematuro.

Verifique regularmente las juntas tóricas y empaques para asegurarse de que estén en buen estado y proporcionen un sello hermético.

Siempre siga las instrucciones y recomendaciones del fabricante en cuanto a la frecuencia y tipo de mantenimiento requerido.

#### Sectores industriales de aplicación:

Automoción Construcción Fabricación de maquinaria Industria aeroespacial Industria química Minería



Agricultura Energía y petróleo

## Características

D Diámetro (en mm)	12
Rosca	1/2 GAS
Caudal (en l/min)	800
Material de cuerpo	Acero galvanizado
Material casquillo	Latón
Paso (en mm)	5,5
Tipo de rosca	Hembra

## **Acabados**

Material Acero galvanizado

# Certificaciones

Garantía 3 Años

# **Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	6.00
Presentación	CAJA

# Datos logísticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: cantidad 6