

8 427429 570037 >

# Tornillo de banco FAHER giratorio

Referencia: TBF-3
EAN-13: 8427429570037
Marca: FAHER

Ancho de mordaza: 100 mm

- Base giratoria ajustable
- **Robustez:** El hierro forjado proporciona una construcción sólida y resistente, garantizando una larga vida útil y un rendimiento fiable incluso en condiciones de trabajo intensas.
- **Rotación y yunque integrado:** La capacidad de giro del tornillo de banco facilita el acceso a diferentes ángulos de trabajo, lo que aumenta la versatilidad. Además, la inclusión de un yunque en la parte superior brinda una superficie sólida para realizar tareas de martilleo o enderezado.
- **Mejora de la eficiencia:** Este tornillo de banco garantiza una sujeción segura de los materiales, permitiendo al usuario trabajar con mayor precisión y rapidez, lo que conduce a una mayor eficiencia en el proceso productivo.
- **Mayor precisión:** La estabilidad y ajustabilidad del tornillo de banco contribuyen a obtener resultados más precisos y consistentes en las tareas realizadas, lo que es especialmente valioso en trabajos que requieren medidas exactas y alineaciones precisas.

**Descripción general**

El tornillo de banco giratorio con yunque en hierro forjado es una herramienta de sujeción esencial utilizada en diversos trabajos industriales y de bricolaje.
Este producto consiste en una base sólida de hierro forjado con un tornillo ajustable que permite fijar piezas y materiales para realizar tareas de corte, perforación, lijado, ensamblaje y otras operaciones que requieran estabilidad y precisión.

Tornillo de banco de guía cuadrada de servicio pesado
Hecho de hierro forjado
Mordazas intercambiables de superficie endurecida
Mordazas endurecidas para tornillos de banco y guía ajustable mediante tornillo de ubicación central
Yunque pulido
Funcionamiento suave gracias a la rosca del husillo laminado
Área de trabajo adicional que proporciona el yunque

**Recomendaciones de uso:**
Sujeción firme: Asegúrese de ajustar el tornillo de banco correctamente para evitar deslizamientos o movimientos inesperados durante el trabajo.
No sobrecargue el yunque: Aunque el yunque proporciona una superficie resistente para golpear, evite aplicar fuerza excesiva para prolongar la vida útil del producto.
Protección de superficies: Siempre coloque materiales adicionales (como madera o metal suave) entre el yunque y las piezas a martillar para evitar daños a la superficie del yunque.
Limpieza regular: Mantenga el tornillo de banco libre de suciedad, polvo y partículas metálicas para garantizar un funcionamiento óptimo y evitar la corrosión.
Capacidad de carga: Consulte las especificaciones del producto para conocer su capacidad máxima de carga y evite sobrepasarla para evitar daños al tornillo de banco.

**Recomendaciones de mantenimiento:**
Lubricación: Aplique lubricante en los puntos de pivote y movimiento del tornillo regularmente para evitar la corrosión y garantizar un funcionamiento suave.

Inspección periódica: Revise el estado de las piezas móviles y la integridad estructural del tornillo de banco para identificar posibles desgastes o daños y tomar medidas preventivas.
Almacenamiento adecuado: Guarde el tornillo de banco en un lugar seco y protegido del polvo cuando no esté en uso para prolongar su vida útil.

**Sectores industriales de aplicación:**
Metalurgia y fundición.
Construcción y carpintería.
Automoción y reparación de vehículos.
Industria manufacturera y ensamblaje.
Reparación y mantenimiento de maquinaria industrial.
Industria ferroviaria y aeronáutica.
Industria naval y astilleros.
Trabajos artísticos en metal.

### Características

| | |
|---|---|
| Ancho de mordaza | 100 mm |
| Peso | 5,8 kg |
| Alto de mordaza | 54 mm |
| Altura máxima | 134 mm |
| Apertura máxima | 120 mm |

### Acabados

| | |
|---|---|
| Color | Azul |
| Material | Hierro forjado |
| Acabado | Pintado Esmaltado |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Peso artículo (kg) | 5,80 |

### Datos packaging

| | |
|---|---|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 5,80 |
| Presentación | CAJA |