

Tornillo de banco FAHER fijo

Referencia: TBF-13
EAN-13: 8427429570099
Marca: FAHER



Medidas: A 125 x B 70 x 1 x C 140 x D 150 mm

- **Durabilidad:** El hierro forjado confiere una alta resistencia y durabilidad al tornillo de banco, permitiendo un uso prolongado y sostenido en entornos industriales exigentes.
- **Estabilidad y precisión:** La construcción fija del tornillo de banco junto con su yunque proporciona una plataforma estable para trabajar, lo que garantiza una sujeción segura y una mayor precisión en los procesos.
- **Mayor productividad:** Al asegurar las piezas de trabajo de manera eficiente, el usuario puede realizar tareas con mayor rapidez y eficacia, aumentando la productividad general en el taller o lugar de trabajo.
- **Versatilidad:** Este tipo de tornillo de banco es ideal para una amplia gama de aplicaciones, lo que lo convierte en una herramienta esencial para profesionales y aficionados que trabajan en diferentes proyectos.

Descripción general

El tornillo de banco fijo con yunque en hierro forjado es una herramienta de sujeción esencial en diversos trabajos de carpintería, metalistería y otras actividades industriales.

Consiste en un dispositivo robusto, fabricado en hierro forjado, que se utiliza para fijar piezas de trabajo durante procesos de corte, lijado, taladrado u otras operaciones que requieran una sujeción firme.

Recomendaciones de uso:

Asegurar una superficie adecuada: Montar el tornillo de banco en una superficie estable y sólida para evitar vibraciones y movimientos no deseados durante su uso.

No sobrecargar el yunque: Aunque el yunque proporciona una superficie dura para golpear, es importante no exceder su capacidad de carga para evitar daños.

Utilizar protección adecuada: Al sujetar piezas de trabajo, asegurarse de utilizar protectores de goma o revestimientos para evitar dañar las superficies de las piezas.

Regularmente revisar las piezas móviles: Inspeccionar periódicamente el tornillo de banco para verificar que las piezas móviles estén bien lubricadas y funcionen correctamente.

No utilizar como palanca: Evitar utilizar el tornillo de banco como una palanca, ya que esto puede dañar la herramienta y reducir su vida útil.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpieza regular: Limpiar el tornillo de banco y el yunque después de cada uso para eliminar virutas y residuos que puedan afectar su rendimiento.

Lubricación adecuada: Aplicar lubricante en las partes móviles según las indicaciones del fabricante para garantizar un funcionamiento suave y evitar la corrosión.

Almacenamiento adecuado: Cuando no esté en uso, proteger el tornillo de banco de la humedad y el polvo almacenándolo en un lugar seco y bien ventilado.

Sectores industriales de aplicación:

Industria metalúrgica.

Carpintería y ebanistería.

Fabricación y ensamblaje de maquinaria.

Industria automotriz.

Construcción.

Reparación y mantenimiento industrial.
Industria naval.
Talleres de herrería y forja.

Características

Medidas	A 125 x B 70 x 1 x C 140 x D 150 mm
Peso	9,2 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	9,20
Presentación	CAJA