

Portátil obra FAHER sin pantalla y sin pinza IP20

Referencia: LPF-14
EAN-13: 8427429440101
Marca: FAHER

Longitud cable (en m): 10

- **Portabilidad:** La lámpara es fácilmente transportable gracias a su diseño ligero y asa de agarre, lo que permite a los usuarios llevarla a diferentes lugares de trabajo sin esfuerzo.
- **Robustez y durabilidad:** Está construida con materiales resistentes y protecciones adecuadas para soportar condiciones adversas en entornos industriales, lo que la hace ideal para resistir golpes, polvo y salpicaduras.
- **Mejora de la seguridad:** Proporciona una iluminación brillante y uniforme, reduciendo los riesgos de accidentes y mejorando la visibilidad de las áreas de trabajo.
- **Mayor eficiencia y productividad:** Al contar con una fuente de luz adecuada, los trabajadores pueden realizar sus tareas de manera más eficiente y precisa, lo que aumenta la productividad general.

Descripción general

Una lámpara portátil de obra es un dispositivo lumínico diseñado para proporcionar iluminación en entornos industriales, de construcción o actividades al aire libre.

Es una fuente de luz móvil que permite a los trabajadores y usuarios tener una visibilidad adecuada en áreas donde la iluminación es escasa o inexistente.

Norma UNE EN 60595-2-8.
Rejilla de acero y portalámparas de porcelana.
Mango de goma antideslizante.
Para bombillas de bajo consumo.
Con un consumo de potencia de sólo 23 W su luminosidad se corresponde aproximadamente con la de una bombilla de uso corriente de 100 W.

Recomendaciones de uso:
Utilizar en áreas bien ventiladas y evitar obstrucciones cercanas a la fuente de calor.
No mirar directamente a la luz para evitar daños oculares temporales.
No exponer la lámpara a líquidos o humedad excesiva para evitar daños en el sistema eléctrico.
No utilizar la lámpara cerca de materiales inflamables o combustibles.
Apagar la lámpara cuando no esté en uso y durante períodos prolongados.

Recomendaciones de mantenimiento:
Limpiar regularmente la superficie exterior con un paño suave y húmedo para evitar la acumulación de polvo y suciedad.
Verificar periódicamente los cables y enchufes en busca de posibles daños o desgastes.
Reemplazar las bombillas o elementos de iluminación según las especificaciones del fabricante y en caso de cualquier fallo o deficiencia.

Sectores industriales de aplicación:
Construcción y obras públicas.
Minería y extracción.
Petróleo y gas.

Naves y astilleros.
Mantenimiento industrial.
Industria automotriz.
Agricultura y ganadería.
Servicios de emergencia y rescate.

Características

Longitud cable (en m)	10
Grado ip	IP20
Tipo de cable	H05 VV-F
Sección cable	2G X 0,75 mm
Longitud cable (en m)	10
Aislamiento cable	PVC
Cubierta cable	PVC
Numero de cables conductores	2
Sección nominal cable conductor (en mm2)	0.75

Acabados

Color	Negro
Material	Rejilla de acero

Certificaciones

Garantía	3 Años
Certificación	UNE EN 60595-2-8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	BLISTER

Clasificación

UNSPSC	· Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación / Iluminación, artefactos y accesorios / Alumbrado de emergencia (39111700)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / ELECTRICIDAD / ILUMINACIÓN / OTROS (ILUMINACION) (080307OT)