

8 427429 651057 >

# Portátil taller FAHER con interruptor IP44

Referencia: LPF-8
EAN-13: 8427429651057
Marca: FAHER

Longitud cable (en m): 5

- **Portabilidad:** La lámpara es fácilmente transportable gracias a su diseño ligero y asa de agarre, lo que permite a los usuarios llevarla a diferentes lugares de trabajo sin esfuerzo.
- **Robustez y durabilidad:** Está construida con materiales resistentes y protecciones adecuadas para soportar condiciones adversas en entornos industriales, lo que la hace ideal para resistir golpes, polvo y salpicaduras.
- **Mejora de la seguridad:** Proporciona una iluminación brillante y uniforme, reduciendo los riesgos de accidentes y mejorando la visibilidad de las áreas de trabajo.
- **Mayor eficiencia y productividad:** Al contar con una fuente de luz adecuada, los trabajadores pueden realizar sus tareas de manera más eficiente y precisa, lo que aumenta la productividad general.

**Descripción general**

Una lámpara portátil de obra es un dispositivo lumínico diseñado para proporcionar iluminación en entornos industriales, de construcción o actividades al aire libre.

Es una fuente de luz móvil que permite a los trabajadores y usuarios tener una visibilidad adecuada en áreas donde la iluminación es escasa o inexistente.

Lámpara para bombilla de bajo consumo.
Con un consumo de potencia de 15 W su luminosidad se corresponde aproximadamente con la de una bombilla de uso corriente de 75 W.
Directiva de Bajo Voltaje 2006/95/CE
Normas
EN60598-1: 2008+A11
EN60598: 1997+A1: 2000+A2: 2008

**Recomendaciones de uso:**
Utilizar en áreas bien ventiladas y evitar obstrucciones cercanas a la fuente de calor.
No mirar directamente a la luz para evitar daños oculares temporales.
No exponer la lámpara a líquidos o humedad excesiva para evitar daños en el sistema eléctrico.
No utilizar la lámpara cerca de materiales inflamables o combustibles.
Apagar la lámpara cuando no esté en uso y durante períodos prolongados.

**Recomendaciones de mantenimiento:**
Limpiar regularmente la superficie exterior con un paño suave y húmedo para evitar la acumulación de polvo y suciedad.
Verificar periódicamente los cables y enchufes en busca de posibles daños o desgastes.
Reemplazar las bombillas o elementos de iluminación según las especificaciones del fabricante y en caso de cualquier fallo o deficiencia.

**Sectores industriales de aplicación:**
Construcción y obras públicas.
Minería y extracción.
Petróleo y gas.

Naves y astilleros.
Mantenimiento industrial.
Industria automotriz.
Agricultura y ganadería.
Servicios de emergencia y rescate.

### Características

| | |
|---|---|
| Longitud cable (en m) | 5 |
| Grado ip | IP44 |
| Tipo de cable | H05 RN-F |
| Sección cable | 2G X 1 mm |
| Longitud cable (en m) | 5 |
| Aislamiento cable | Goma |
| Cubierta cable | Neopreno |
| Numero de cables conductores | 2 |
| Sección nominal cable conductor (en mm2) | 1 |

### Acabados

| | |
|---|---|
| Color | Negro |

### Certificaciones

| | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| Certificación | EN60598-1: 2008+A11<br>EN60598: 1997+A1: 2000+A2: 2008 |

### Datos packaging

| | |
|---|---|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Presentación | BLISTER |

### Clasificación

| | |
|---|---|
| UNSPSC | · Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación / Iluminación, artefactos y accesorios / Alumbrado de emergencia (39111700) |
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / ELECTRICIDAD / ILUMINACIÓN / OTROS (ILUMINACION) (080307OT) |