

## Guante Látex rugoso azul FAHER



8 427429 580395 >

Referencia: G139TC8  
EAN-13: 8427429580395  
Marca: FAHER

Talla: 8

- **Protección eficaz:** La combinación de látex y malla poli/algodón ofrece una excelente protección contra abrasiones, cortes menores y salpicaduras de líquidos, asegurando que las manos del usuario estén resguardadas durante tareas laborales o actividades que implican riesgos.
- **Confort y destreza:** Gracias a la malla de poliéster y algodón en el interior, estos guantes ofrecen un ajuste cómodo y una mayor destreza en el manejo de objetos y herramientas, lo que resulta esencial para actividades que requieren precisión y agilidad.
- **Seguridad laboral:** Al proporcionar protección contra diversos peligros, como cortes o productos químicos leves, estos guantes contribuyen a garantizar la seguridad del usuario en su entorno laboral, reduciendo el riesgo de accidentes y lesiones.
- **Durabilidad y economía:** La combinación de látex y malla poli/algodón resulta en un guante resistente y de larga duración, lo que significa que el usuario no solo obtiene un producto de calidad, sino que también disfruta de una inversión duradera y rentable.

### Descripción general

El guante látex y malla poli/algodón es un tipo de guante de protección fabricado con una combinación de materiales, que incluye látex en su capa exterior y una malla de poliéster y algodón en su interior. Esta combinación proporciona una barrera resistente y cómoda para diversas aplicaciones industriales y comerciales.

Guante en malla de punto poly/algodón.

Palma revestida en látex rugoso azul.

Dorso fresco transpirable.

### Recomendaciones de uso:

Siempre inspeccionar los guantes antes de usarlos para asegurarse de que no haya daños ni perforaciones que puedan comprometer su efectividad.

Utilizar los guantes látex y malla poli/algodón en aplicaciones que requieran protección contra cortes menores, abrasiones y salpicaduras de líquidos.

No utilizar estos guantes en entornos donde exista una alta exposición a productos químicos corrosivos, ya que no están diseñados para brindar protección contra sustancias químicas agresivas.

Asegurarse de que los guantes tengan el ajuste adecuado para evitar que se deslicen o se salgan durante el uso, lo que podría comprometer la seguridad del usuario.

Después de usar los guantes, almacenarlos en un lugar fresco y seco, protegidos del sol directo y fuentes de calor, para mantener su calidad y prolongar su vida útil.

### Advertencias:

**NO utilizar este guante con maquinaria en movimiento debido al riesgo de atrapamiento.**

**Este producto contiene látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas.**

### Recomendaciones de mantenimiento:

Luego de cada uso, lavar los guantes a mano con agua tibia y jabón suave, prestando especial atención a eliminar cualquier residuo o contaminante presente en la superficie.

Evitar el uso de productos químicos agresivos o blanqueadores al limpiar los guantes, ya que podrían dañar el látex y reducir su resistencia.

Una vez lavados, dejar secar los guantes de manera natural, alejados de fuentes de calor o radiadores, para evitar

deformaciones o daños en los materiales.

**Sectores industriales de aplicación:**

Industria manufacturera  
Construcción y obra civil  
Agricultura y jardinería  
Trabajos de mantenimiento y limpieza  
Tareas de bricolaje y reparaciones en el hogar  
Servicios de saneamiento y limpieza de espacios públicos

**Características**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Talla                             | 8                     |
| Categoría                         | II EN388              |
| Riesgos mecánicos                 | 3143 X                |
| Resistencia a la abrasión         | Nivel 3 - 2000 Ciclos |
| Resistencia al corte por cuchilla | Nivel 1 - Indice 1,2  |
| Resistencia al rasgado            | Nivel 4 - Newtons 75  |
| Resistencia a la perforación      | Nivel 3 - Newtons 100 |
| Resistencia al corte ISO          | X                     |
| Protección contra impactos        | No aplica             |
| Apto uso alimentario              | No                    |
| Tipo de aislamiento               | Mecánico              |

**Acabados**

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Color    | Azul                 |
| Material | Látex poly - Algodón |
| Acabado  | Rugoso               |

**Certificaciones**

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Garantía      | 3 Años                           |
| Certificación | Marcado CE Norma EN388:216-3143X |

**Datos packaging**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Unidad de contenido   | Pieza             |
| Cantidad de contenido | 120.00            |
| Presentación          | ETIQUETA COLGANTE |

**Datos logísticos - unidad de entrega**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Unidad de entrega: cantidad | 12 |
|-----------------------------|----|

**Datos logísticos - unidad de preparación**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Unidad de preparación: cantidad | 120 |
|---------------------------------|-----|

**Clasificación**

|        |  |
|--------|--|
| UNSPSC | · Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa de seguridad / Guantes de protección (46181504) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL / GUANTES (08040902)   |

**Enlaces**

|     |   |
|-----|---|
| pdf | <a href="#">DECLARACION DE CONFORMIDAD G139TC</a> |
|-----|---|