

8 427429 142548 >

# Cuerpo bomba trasvase FAHER aceites usados o sucios

Referencia: BF-117-7
EAN-13: 8427429142548
Marca: FAHER

L/min: 2-10
Voltios: 220

- **Autoaspirante:** Esta característica permite que la bomba pueda iniciar el proceso de succión sin la necesidad de estar previamente cebada o tener el fluido a trasvasar a nivel con la bomba, facilitando su operación.
- **Diseñada para aceites usados:** Gracias a sus componentes resistentes y diseño, es capaz de manejar aceites con impurezas sin sufrir desgaste prematuro o atascos.
- **Eficiencia en la manipulación de aceites sucios:** Al estar específicamente diseñada para aceites usados, su eficiencia en trasvasar y manipular estos fluidos es superior a bombas convencionales.
- **Ahorro de tiempo:** Su capacidad autoaspirante reduce tiempos de espera y procedimientos previos para poner en marcha la bomba, lo cual agiliza operaciones y reduce tiempos muertos.

**Descripción general**

Una bomba trasvase autoaspirante eléctrica AC para aceites usados o sucios es un dispositivo mecánico que utiliza energía eléctrica alterna (AC) para succionar y trasladar aceites que han sido previamente utilizados y que pueden contener impurezas.
Estas bombas están diseñadas específicamente para manejar líquidos más viscosos y con partículas, características comunes de los aceites después de su uso.

Bomba autoaspirante eléctrica de media presión para el trasvase a caudales medios de lubricantes usados o sucios.
El caudal depende de la viscosidad, temperatura y densidad del aceite a trasvasar, así como si se aspira cualquier tipo de impurezas que pueda rebajar el rendimiento de la bomba.
Dependiendo de esto las capacidades pueden oscilar entre 2-10 l/min.
Indicada para su utilización con todo tipo de aceites hasta SAE 40.
El rodete de la bomba es de goma y por tanto facilita su funcionamiento en presencia de impurezas, evitando fácilmente la rotura del mismo.
Presión máxima: 1 BAR
Máxima aspiración: 2,5 m sin válvula de fondo y con filtro.
Máxima longitud de trasvase: 2,5 m manteniendo la misma capacidad, con una manguera de impulsión de 3/4" - Gas Ø 20 es capaz de trasvasar hasta 4 m en horizontal.
No utilizar nunca con gasoleo, gasolina, líquidos inflamables y productos químicos.
Equipamiento:
Racor portamanguera en latón de entrada Ø 20.
Racor portamanguera en latón de salida Ø 20.
Filtro de aspiración Ø 20.

**Recomendaciones de uso**

Asegurarse de que la bomba esté correctamente conectada a la fuente de alimentación eléctrica AC antes de su uso.
Antes de encenderla, verificar que las mangueras o tuberías estén correctamente conectadas y sin obstrucciones.
No usar la bomba para trasvasar líquidos distintos a aceites o que no estén especificados por el fabricante.
Evitar operar la bomba en condiciones extremas de temperatura o en ambientes corrosivos.
Después de cada uso, asegurarse de que la bomba quede libre de residuos de aceite para evitar obstrucciones o acumulaciones.

**Recomendaciones de mantenimiento**
Realizar revisiones periódicas para verificar el estado de las mangueras, juntas y sellos, reemplazando cualquier componente desgastado.
Limpiar regularmente los filtros o sistemas de filtrado para asegurar un flujo óptimo y evitar obstrucciones.
En caso de detectar ruidos anormales o disminución en la eficiencia, consultar con un técnico especializado para una revisión y posibles reparaciones.

**Sectores industriales de aplicación**
Automotriz
Manufactura
Minería
Agricultura
Construcción
Naval
Generación de energía
Transporte

**Características**

| | |
|---|---|
| L/min | 2-10 |
| Voltios | 220 |

**Dimensiones**

| | |
|---|---|
| Peso artículo (kg) | 9,00 |
| Largo artículo (cm) | 33 |
| Ancho artículo (cm) | 27 |
| Alto artículo (cm) | 25 |

**Datos packaging**

| | |
|---|---|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Presentación | CAJA |

**Enlaces**

| | |
|---|---|
| pdf | DESPIECE |
| pdf | DECLARACION CE |
| pdf | MANUAL DE INSTRUCCIONES |

## Recambios



Rodete bomba trasvase FAHER aceites sucios, usados o en presencia de agua

8 427429 142579 >