

## Banco de trabajo FAHER Reforzado encimera de Madera



Referencia: BRM-3  
EAN-13: 8427429220628  
Marca: FAHER

Medidas: 2000x800x900mm  
Cajones adaptables: 3 cajones no incluidos  
Descripción encimera: Madera de Haya



- Encimera de 40 mm de espesor: Superficie de trabajo sólida y resistente, ideal para soportar presión e impactos sin deformarse.
- **Robustez:** El banco de trabajo metálico reforzado fijo ofrece una construcción sólida y resistente que permite realizar trabajos pesados y mantener una alta estabilidad durante su uso.
- **Seguridad:** Gracias a su estructura reforzada, este banco de trabajo proporciona un entorno seguro para llevar a cabo tareas industriales, minimizando el riesgo de accidentes y lesiones.
- **Mayor eficiencia:** Al contar con una superficie de trabajo firme y estable, los usuarios pueden realizar sus tareas con mayor precisión y rapidez, lo que aumenta la productividad en el entorno industrial.
- **Comodidad y ergonomía:** Al trabajar en una superficie adecuada y estable, los usuarios experimentan menos fatiga y tensión muscular, lo que favorece su bienestar y contribuye a un mejor desempeño laboral.

### Descripción general

Un banco de trabajo metálico reforzado fijo es una estructura sólida y resistente diseñada para proporcionar un espacio de trabajo estable y seguro en entornos industriales.

Está fabricado principalmente con materiales metálicos de alta calidad y se caracteriza por su estabilidad, durabilidad y capacidad de soportar cargas pesadas.

#### Características:

Banco de trabajo con encimera de Madera de Haya.

Ágil y versátil.

Madera de Haya de 40mm de espesor.

Se sirve desmontado.

Complemento de cajones y bandeja organizadora extraíble OPCIONAL.

#### Recomendaciones de uso:

Colocar el banco de trabajo en una superficie nivelada y firme para garantizar su estabilidad.

No exceder la capacidad de carga máxima especificada por el fabricante para evitar daños en la estructura.

Utilizar herramientas y equipos adecuados para evitar daños en la superficie del banco.

Mantener la zona de trabajo limpia y organizada para maximizar la eficiencia y prevenir accidentes.

Realizar inspecciones periódicas para identificar posibles signos de desgaste o daños y tomar medidas correctivas si es necesario.

#### Recomendaciones de mantenimiento:

Limpiar regularmente la superficie del banco con un paño húmedo para eliminar el polvo y la suciedad acumulados.

Aplicar lubricante en las partes móviles, como cajones y bisagras, para garantizar su buen funcionamiento.

Inspeccionar y apretar regularmente los tornillos y conexiones para asegurarse de que el banco se mantenga estable y seguro.

#### Sectores industriales de aplicación:

Construcción y obra civil  
Industria automotriz  
Metalurgia y fundición  
Industria manufacturera  
Talleres de carpintería y ebanistería  
Electrónica y tecnología  
Almacenes y logística

**Características**

Medidas	2000x800x900mm
Cajones adaptables	3 cajones no incluidos
Descripción encimera	Madera de Haya
Frente de encimera	90 mm
Espesor de la chapa	2 mm
Espesor de la madera	40 mm
Montaje	Se sirve desmontado
Capacidad máxima de carga (kg)	1000

**Acabados**

Color	Azul
Material	Banco en chapa laminada en frío

**Certificaciones**

Garantía	3 años
----------	--------

**Dimensiones**

Largo artículo (cm)	200
Ancho artículo (cm)	80
Alto artículo (cm)	90

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	CAJA

## Accesorios



Cajón FAHER para bancos de trabajo

