

Banco de trabajo FAHER Reforzado móvil encimera DM



Referencia: BRMVDM-2
EAN-13: 8427429220468
Marca: FAHER

Medidas: 1500x800x900mm
Cajones adaptables: 2 cajones no incluidos
Descripción encimera: Madera DM



- Encimera de DM de 50 mm de espesor: Proporciona una superficie robusta y estable para trabajo pesado, resistente ante impactos, uso continuo o carga distribuida.
- **Robustez:** El banco de trabajo metálico reforzado fijo ofrece una construcción sólida y resistente que permite realizar trabajos pesados y mantener una alta estabilidad durante su uso.
- **Seguridad:** Gracias a su estructura reforzada, este banco de trabajo proporciona un entorno seguro para llevar a cabo tareas industriales, minimizando el riesgo de accidentes y lesiones.
- **Mayor eficiencia:** Al contar con una superficie de trabajo firme y estable, los usuarios pueden realizar sus tareas con mayor precisión y rapidez, lo que aumenta la productividad en el entorno industrial.
- **Comodidad y ergonomía:** Al trabajar en una superficie adecuada y estable, los usuarios experimentan menos fatiga y tensión muscular, lo que favorece su bienestar y contribuye a un mejor desempeño laboral.

Descripción general

Un banco de trabajo metálico reforzado móvil es una estructura robusta y resistente fabricada con materiales metálicos de alta calidad que se utiliza en diversos sectores industriales para proporcionar una superficie de trabajo estable y segura.

Este banco de trabajo está diseñado con refuerzos adicionales para soportar cargas pesadas y está equipado con ruedas para facilitar su movilidad dentro de un entorno de trabajo.

Características:

Ágil y versátil.

Ruedas y asa para su transporte.

Ruedas traseras con frenos.

Banco de trabajo con encimera de Madera de DM de 50 mm de espesor.

Lateralmente cerrado.

Espesor de chapa de 2 mm.

Frente de la encimera de 90 mm.

Es desmontable.

EL BANCO DE TRABAJO SE SUMINISTRA SIN CAJONES.

Recomendaciones de uso:

Colocar el banco de trabajo en una superficie nivelada y firme para garantizar su estabilidad.

No exceder la capacidad de carga máxima especificada por el fabricante para evitar daños en la estructura.

Utilizar herramientas y equipos adecuados para evitar daños en la superficie del banco.

Mantener la zona de trabajo limpia y organizada para maximizar la eficiencia y prevenir accidentes.

Realizar inspecciones periódicas para identificar posibles signos de desgaste o daños y tomar medidas correctivas si es necesario.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpiar regularmente la superficie del banco con un paño húmedo para eliminar el polvo y la suciedad acumulados. Aplicar lubricante en las partes móviles, como cajones y bisagras, para garantizar su buen funcionamiento. Inspeccionar y apretar regularmente los tornillos y conexiones para asegurarse de que el banco se mantenga estable y seguro.

Sectores industriales de aplicación:

Construcción y obra civil
Industria automotriz
Metalurgia y fundición
Industria manufacturera
Talleres de carpintería y ebanistería
Electrónica y tecnología
Almacenes y logística

Características

Medidas	1500x800x900mm
Cajones adaptables	2 cajones no incluidos
Descripción encimera	Madera DM
Frente de encimera	90 mm
Espesor de la chapa	2 mm
Capacidad máxima de carga (kg)	700
Montaje	Se sirve desmontado

Acabados

Color	Azul
Material	Banco en chapa laminada en frío

Certificaciones

Garantía	3 años
----------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	150
Ancho artículo (cm)	80
Alto artículo (cm)	90

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	CAJA

Accesorios



Cajón FAHER para bancos de trabajo

