Conector rosca macho FAHER Serie B



8 427429 265216 >

Referencia: FCRF2
EAN-13: 8427429265216
Marca: FAHER

Rosca: 1/4 GAS
ØD (mm): 12

- Rapidez y Eficiencia: El conector de rosca macho permite una conexión y desconexión rápida del suministro de aire comprimido, lo que agiliza los procesos de trabajo y mejora la eficiencia de las operaciones industriales.
- Seguridad y Sellado: Este conector está diseñado con un mecanismo de bloqueo seguro y un sello hermético que evita fugas de aire y garantiza una conexión estable, lo que protege a los trabajadores y el equipo de posibles accidentes.
- Mayor Productividad: Al permitir una conexión y desconexión rápida, el conector rosca macho facilita el cambio entre diferentes herramientas y equipos neumáticos, lo que reduce el tiempo de inactividad y aumenta la productividad.
- Reducción de Costos: La eficiencia del conector de aire comprimido contribuye a un menor consumo de energía, lo que se traduce en ahorros en costos operativos a largo plazo.
- Marca Faher.

Descripción general

El conector rosca macho para enchufe rápido de aire comprimido es un dispositivo utilizado en aplicaciones industriales para facilitar la conexión y desconexión rápida de sistemas de aire comprimido.
Este producto está diseñado para encajar en acoplamientos de enchufe rápido y proporcionar una conexión segura y eficiente para la distribución de aire comprimido en diferentes entornos de trabajo.

Recomendaciones de Uso:

Antes de conectar el conector, asegúrese de que la presión del aire en el sistema esté completamente liberada para evitar accidentes y lesiones.
Al conectar el conector, asegúrese de alinear correctamente las roscas para un ajuste adecuado y seguro.
Evite aplicar fuerza excesiva al conectar o desconectar el conector para evitar daños en el equipo o el propio conector.
Compruebe periódicamente el estado del conector y las juntas de sellado para asegurarse de que no haya fugas de aire.
Utilice el conector en el rango de presión y temperatura especificado por el fabricante para garantizar su rendimiento óptimo.

Recomendaciones de Mantenimiento:

Limpie regularmente el conector y las roscas para eliminar el polvo, la suciedad o cualquier otro residuo que pueda afectar la conexión.
Inspeccione las juntas de sellado con frecuencia y reemplácelas si muestran signos de desgaste o daño.
Lubrique las roscas del conector según las indicaciones del fabricante para facilitar su funcionamiento suave y prolongar su vida útil.

Sectores Industriales de Aplicación:

Automotriz
Aeroespacial
Manufactura y producción
Construcción
Industria petroquímica

Minería
Energía

Características

Rosca	1/4 GAS
ØD (mm)	12
Caudal (l/min)	800
Junta	NBR
Tipo de rosca	Macho

Acabados

Color	Niquelado
Material	Acero niquelado

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	12.00

Datos logísticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: cantidad	12