



8 427429 460352 >

Foco LED FAHER recargable con bastidor abatible

Referencia: ML15USB
EAN-13: 8427429460352
Marca: FAHER

Potencia (en W): 15W COB
Potencia (en Lumen): 1650

- Máxima portabilidad: Diseño compacto con bastidor abatible para colocar y orientar la luz en cualquier espacio de trabajo.
- Iluminación LED COB de alto rendimiento: Ofrece una luz potente, uniforme y eficiente, ideal para trabajos en zonas con baja visibilidad.
- Protección IP54: Resistente al polvo y salpicaduras, apto para uso en exteriores y obras.
- Construcción robusta: Carcasa de aluminio fundido con cristal templado que soporta las condiciones más exigentes.
- Batería recargable USB: Autonomía ideal para trabajos de mantenimiento, con carga rápida mediante USB Tipo C.

Descripción general

Los focos LED recargables USB con bastidor abatible son una solución de iluminación portátil diseñada para entornos profesionales como obra, mantenimiento y logística.

Equipados con tecnología **LED COB**, ofrecen una luz intensa y uniforme, mejorando la visibilidad y la seguridad del operario.

Su estructura metálica con cristal templado y protección IP54 los hace ideales para condiciones exigentes, mientras que el bastidor orientable permite ajustar fácilmente el haz de luz hacia la zona deseada.

La carga mediante **USB Type-C** aporta máxima comodidad en el uso diario, incluso en movilidad.

Exención de etiquetado energético bajo normativa UE

Este foco recargable funciona exclusivamente con batería interna recargable (3,7 V / 5000 mAh), siendo la alimentación mediante puerto USB-C para recarga. No está previsto para conectar a la red eléctrica 230 V ni como luminaria fija. Según el Reglamento (UE) 2019/2020 y el Reglamento delegado (UE) 2019/2015, los productos "battery-operated" quedan fuera del ámbito de aplicación del etiquetado energético — por ello este modelo no lleva etiqueta energética ni tabla de eficiencia energética.

Recomendaciones de uso

Orientar el bastidor para evitar deslumbramientos y optimizar la iluminación.

Evitar inmersión o lluvia intensa (IP54: salpicaduras y polvo).

Apagar y asegurar antes de mover o transportar.

Usar cargadores USB compatibles para garantizar una vida útil óptima de la batería.

Recomendaciones de mantenimiento

Limpiar la lente con un paño suave para mantener el rendimiento lumínico.

Revisar periódicamente cables y conexiones de carga.

Cargar completamente la batería al menos una vez al mes si no se utiliza.

Sectores industriales de aplicación:

Construcción y obras

Instalación y mantenimiento eléctrico

Talleres y automoción
Almacenes y logística
Seguridad y emergencias
Eventos y trabajos nocturnos

Características

Potencia (en W)	15W COB
Potencia (en Lumen)	1650
Temperatura de color	6500 K
Ángulo del haz	110°
Vida útil LED	20.000 h
Alimentación entrada	DC 5V – 1A (USB-C)
Protección	IP54 (IP20 para el cargador)
LEDs reemplazables	No
Bastidor abatible	Sí
Empuñadura	Recubrimiento "soft-grip"
Tiempo de carga	2 – 3 horas
Autonomía (potencia al 100 %)	3 horas
Autonomía (potencia al 50 %)	6 horas
Autonomía (potencia al 25 %)	12 horas
Clase de Protección Eléctrica	III
Batería de litio	3,7 V / 5000 mAh

Acabados

Material	Carcasa de Aluminio fundido + cristal templado
----------	--

Certificaciones

Garantía	3 años
----------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	21,50
Ancho artículo (cm)	19
Alto artículo (cm)	21,30

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	CAJA

Enlaces

pdf	MANUAL DE INSTRUCCIONES
pdf	DECLARACION CE