



Guante nitrilo anticorte FAHER Security

¡ NOVEDAD ! hasta el 31/12/2026

Referencia: GA200T10
EAN-13: 8427429522180
Marca: FAHER

Talla: 10

- Protección anticorte máxima Nivel F (ISO 13997 – 30,4 N), ideal para trabajos con alto riesgo de corte en entornos industriales exigentes.
- Recubrimiento de nitrilo arenoso en palma, que garantiza un agarre excelente en condiciones secas, húmedas y oleosas, manteniendo alta seguridad y control.
- Soporte textil HPPE galga 13, ligero y transpirable, que ofrece una combinación óptima de resistencia mecánica y destreza.
- Alta durabilidad y refuerzo en pulgar, diseñado para soportar zonas de mayor desgaste y prolongar la vida útil del guante.
- Certificado como EPI Categoría II, conforme a EN 388:2016+A1:2018 (4X43F) y EN ISO 21420, con marcado CE según el Reglamento (UE) 2016/425.

Descripción general

El FAHER GA200T es un guante de protección anticorte de altas prestaciones, diseñado para trabajos industriales que requieren una elevada resistencia al corte, abrasión y rasgado, manteniendo una excelente destreza y agarre.

Está fabricado sobre un soporte textil de malla HPPE de galga 13, con recubrimiento de nitrilo arenoso ("Sandy") en palma, lo que proporciona un agarre óptimo en condiciones secas, húmedas y oleosas. Incorpora refuerzo adicional de nitrilo azul en la zona del pulgar para aumentar la durabilidad en áreas de mayor desgaste.

Inocuidad y requisitos químicos (EN ISO 21420)

Los materiales que componen el guante han sido evaluados conforme a EN ISO 21420:2020+A1:2024, cumpliendo los requisitos de inocuidad para el usuario:

- pH dentro de rango permitido
- Aminas aromáticas derivadas de colorantes azoicos: Conforme
- Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs): Conforme
- Ftalatos: Conforme
- Ensayos XRF (Cd y Sn): Conforme

El recubrimiento de nitrilo ofrece resistencia frente a aceites y grasas, actuando como barrera física frente a contaminantes habituales en entornos industriales.

Nota: Este guante no está diseñado para inmersión prolongada ni para protección química certificada.

Recomendaciones de uso:

Ajustar correctamente el guante antes de su utilización.

Sustituir inmediatamente en caso de deterioro.

Lavar y secar bien las manos antes de su colocación para mantener una correcta higiene.

Advertencia:

No utilizar con maquinaria en movimiento debido al riesgo de atrapamiento.

Este producto contiene nitrilo, material que puede provocar reacciones alérgicas en personas sensibles.

No utilizar si el guante presenta daños, cortes o perforaciones.

Recomendaciones de mantenimiento:

Almacenar en lugar fresco y seco.

Proteger de la luz solar directa y fuentes de calor.
Evitar el contacto con objetos afilados cuando no esté en uso.

Sectores industriales de aplicación:

Industria automotriz y mecánica
Mantenimiento industrial
Manipulación de piezas cortantes
Agricultura y jardinería
Pintura y acabados
Limpieza industrial

Características

Talla	10
Categoría	II EN 388:2016+A1:2018
Riesgos mecánicos	4X43F
Resistencia a la abrasión	Nivel 4 – >8.000 Ciclos
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel X – No aplicable (material anticorte)
Resistencia al rasgado	Nivel 4 – >75 Newtons
Resistencia a la perforación	Nivel 3 – 118–134 Newtons
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel F – 30,4 Newtons
Nivel de destreza	5 (EN ISO 21420)
Agarre	En seco, húmedo y oleoso
Sensibilidad táctil	Alta
Refuerzo en pulgar	Sí (nitrilo)
Protección contra impactos	No evaluada
Tipo de aislamiento	Mecánico
Apto uso alimentario	No

Acabados

Color	Gris / negro
Material	HPPE + fibra de vidrio, galga 13. Palma nitrilo arenoso con refuerzo en pulgar. Dorso transpirable
Acabado	Palma nitrilo arenoso (Sandy)

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	• EN ISO 21420:2020+A1:2024 – Requisitos generales para guantes de protección (inocuidad, ergonomía y marcado) • EN 13594:2015 – Protección contra impactos mecánicos • Marcado CE conforme al Reglamento (UE) 2016/425

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	120.00
Presentación	ETIQUETA COLGANTE

Datos logísticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: cantidad 12

Datos logísticos - unidad de preparación

Unidad de preparación: cantidad 120

Clasificación

UNSPSC	· Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa de seguridad / Guantes de protección (46181504)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL / GUANTES (08040902)
